SOLDEXEL

Compuesto Sellante

Aplicaciones

Los compuestos sellantes son utilizados para el llenado de sellos cortafuegos con conductores eléctricos, con el fin de formar una masa solida que evita el paso de gases, vapores o llamas a través de ellos.

Nombre	SDXC
Configuración de Material	Polvo Seco
Aplicación	Disolver en Agua Curado de 8 Hrs
Adicionales	Requiere Fibra de Retención
Reacción	No permite paso de nuevos cables

Uso

Para la aplicación del compuesto sellante es necesario utilizar fibra retenedora y así evitar que el cemento aplicado se vaya por la tubería mientras se compacta.
El llenado para sellos cortafuego en posición vertical se realizará por la boquilla de llenado, para sellos cortafuego en posición horizontal por la de trabajo.

Cantidad de Compuesto Sellante y Fibra

Diámetro	Compuesto		Fibra en cada Extremo Gms
	Gms	Libras	
1/2"	30	0.07	5
3/4"	56	0.10	11
1"	110	0.22	20
1 1/4"	300	0.22	20
1 1/2"	360	0.74	45
2"	620	1.23	81
2 1/2"	1020	2.35	128
3"	1730	3.96	186
4"	3230	4.60	334

Número Máximo De Conductores que se Pueden Sellar en un Accesorio

Calibre	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
18	7	12	20	49	80	115	176	9	
16	6	10	17	41	68	98	150		
14	3	6	10	25	41	70	90	121	155
12	3	5	8	21	34	50	76	103	132
10	1	4	7	17	29	41	64	86	110
8	1	2	4	9	16	22	35	47	60
6	1	1	2	6	10	15	23	32	41
4	1	1	1	5	8	12	18	24	31
3		1	1	4	7	10	16	21	28
2		1	1	3	6	9	14	19	24
1		1	1	3	4	7	10	14	18
0			1	2	4	6	9	12	16
2/0			1	1	3	5	8	11	14
3/0			1	1	3	4	7	9	12
4/0				1	2	3	6	8	10
250				1	1	3	5	6	8
300				1	1	3	4	5	7
350				1	1	1	3	5	6
400				1	1	1	3	4	6
500				1	1	1	3	4	5
600					1	1	1	3	4
700					1	1	1	3	3
750					1	1	1	3	3
800					1	1	1	2	3
900					1	1	1	1	3
1000					1	1	1	1	3
1250						1	1	1	1
1500							1	1	1
1750							1	1	1
2000							1	1	1

Presentación

Unidad de empaque		
	1 Libra	SDXC-1
	5 Libras	SDXC-5

PREAD Élite

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
CO21.00532

Copyright © SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso / Edc.02 / Septiembre 2021. Si requiere información de los certificados vigentes de nuestros productos comunicarse directamente con la empresa.

El Programa Posconsumo de Soldexel, extiende su responsabilidad sobre los productos fabricados; contamos con un canal de devolución para los productos y suministros que terminan su vida útil. Para mayor información comunicarse al Departamento de Gestión Ambiental.